



СПЕЦАВТОМАТИКА
БИЙСК СИСТЕМЫ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ОКПД2 28.29.22

Кронштейн для гибкой подводки

ЭТИКЕТКА

ДАЭ 100.448.100 ЭТ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Кронштейн применяется для монтажа скрытого или углубленного оросителя в подвесной потолок типа «Армстронг».

1.2 Общая информация доступна по QR-коду.



2 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Упаковку произвёл

фамилия

число, месяц, год

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

номер партии

количество, шт.

Кронштейн для гибкой подводки изготовлен в соответствии с технической документацией ДАЭ 100.448.001 и признан годным для эксплуатации.

ОТК

штамп ОТК

число, месяц, год

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная 10,
ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

8-800-2008-208 (звонок по России бесплатный),

отдел сбыта – (3854) 44-90-42

e-mail: info@sa-biysk.ru

<http://www.sa-biysk.ru/>

Сделано в России